



Ölçüler / Dimensions (mm)

Model Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
MMA 22	275	270	235	167	125	190	127	355	240	170	500
MMA 24	365	300	300	200	155	225	180	370	305	225	580
MMA 30	450	375	406	282	185	325	225	433	445	325	700

Teknik Bilgiler / Technical Data

Model Type		%5	%10	%20	%20	%45	%100
MMA 30	40 d/dk	0,5 t/h	0,5 t/h	2 t/h	2 t/h	4,5 t/h	5 t/h
	60 d/dk	0,25 t/h	1 t/h	1 t/h	1 t/h	2,25 t/h	10 t/h
	80 d/dk	0,43 t/h	0,85 t/h	1,7 t/h	1,7 t/h	3,83 t/h	8,5 t/h
MMA 24	40 d/dk	0,38 t/h	0,75 t/h	1,5 t/h	1,5 t/h	3,38 t/h	7,5 t/h
	60 d/dk	1,5 t/h	3 t/h	6 t/h	6 t/h	13,5 t/h	30 t/h
	80 d/dk	0,75 t/h	1,8 t/h	4 t/h	4 t/h	8,1 t/h	20 t/h
MMA 22	40 d/dk	1 t/h	1,5 t/h	3,6 t/h	3,6 t/h	9 t/h	15 t/h
	60 d/dk	0,9 t/h	2 t/h	3 t/h	3 t/h	6,75 t/h	18 t/h
	80 d/dk	1,75 t/h	3,5 t/h	7 t/h	7 t/h	15,75 t/h	35 t/h



Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermesizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.
Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.

İmaş Makine Sanayii A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Lalehan Cad. No: 61
42300 Konya, Türkiye
Tel: +90 332 239 01 41 (pbx)
Faks: +90 332 239 01 44
www.milleral.com
info@milleral.com



- Silolarda bulunan değişik tip ve kalitedeki buğdayların istenilen oranda hacimsel olarak karıştırılması amacıyla kullanılır.
- Tek tek veya grup olarak çalıştırılır.
- Sürgülü kapılar açılıp kapanarak % 5'ten % 100'e kadar değişen aralıklardaki artışlarla istenilen kapasiteye ulaşılır.
- Gövdesi dökümden yapılmıştır.
- Minimum bakım ihtiyacı

- Used for blending different types and qualities of wheat in the silos.
- Shall run individually or as a group.
- Desired capacity output is reached by opening or closing the slide gates fitted on each section, having increments ranging from 5 % upto 100 %.
- The body is made of cast.
- Minimum maintenance requirement