



Teknik Bilgiler / Technical Data

Model Type	A	B	C	D	Kapasite Capacity (t/h)	Hava İhtiyacı Air Requirement (m ³ /dk)	Motor Motor Power (kw)	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m ³)
MTR 63X200X1	2580	910	910	1140	3-4	8	1,5	650	3,8
MTR 63X200X2	2580	910	1820	2050	6-8	12	2x1,5	1050	9,3
MTR 73X200X2	2650	1000	1860	2100	8-10	14	2x2,2	1250	10
MTR 90X200X2	2760	1135	2150	2400	10-12	16	2,3	1600	11

Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermesizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.
Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.



- Yuvarlak tohumları ve kırık buğday tanelerini ayırmak için kullanılır.
- Üzerindeki mekanizmayla muhtelif buğdaylar için istenen ayar yapılabilir.
- En uygun derecede ürün ayırıştırma
- Numune almak için kolay ulaşılabilirlik
- Kolay montaj
- Düşük bakım ve servis maliyeti

- Used for separating round seeds and broken wheat pieces.
- Required adjustment shall be made by adjustment arm for all types of wheat.
- Optimal degree of product separation
- Easy access for sampling
- Easy montage
- Low maintenance costs

İmaş Makine Sanayii A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Lalehan Cad. No: 61
42300 Konya, Türkiye
Tel: +90 332 239 01 41 (pbx)
Faks: +90 332 239 01 44
www.milleral.com
info@milleral.com

